



# Tips och goda råd från din lokala Yunik återförsäljare

Inomhus

*Yunik*®

# Så målar du tak



Innan du börjar måla taket, sparmåla längs takets kanter med en pensel eller hömroller. Måla en tillräckligt bred yta, så att det blir lätt att sedan rolla taket.



Bästa resultatet får du genom att sparmåla kanten mellan tak och vägg med en pensel för att få en skarp kant. Om du vill använda maskeringstejp, är det viktigt att vara försiktig så att tejen inte skadar det befintliga färgskiktet och ta bort tejen så snart som möjligt efter målning.



Taket ska målas 1-2 gånger och låt torka mellan strykningarna. Tänk på att ha rikligt med färg i rollern och använd förlängningsskaft för att underlätta arbetet.



**Goda råd för ett lyckat resultat:**

Skydda ytor som inte ska tvättas med papper eller plast.

Smutsigt, fast underlag tvättas med Målartvätt. Skölj med vatten.

Ta bort löst sittande färg och spackla igen hål, sprickor och ojämnheter.

Slipa ytan jämn med ett fint slipapapper och damma av.

Måla taket 1-2 gånger.

## **Inköpslista:**

**Täckpapp, plast och maskeringstejp**

**Svamp, hink och vatten**

**Gummihandskar, skyddsglasögon**

**Målartvätt**

**Väggspackel, stålspackel och ev. skarvremsor**

**Slippapper**

**Ev. förankringsgrund och stor pensel**

**Pensel, roller, förlängningsskaft och målartråg**

**Färg**

# Så målar du väggar



Måla kanterna mot tak, paneler, fönster och hörn med en pensel.



Bästa resultatet får du genom att sparmåla kanten mellan tak och vägg med en pensel för att få en skarp kant. Om du vill använda maskeringstejp, är det viktigt att vara försiktig så att tejen inte skadar det befintliga färgskiktet och ta bort tejen så snart som möjligt efter målning.



Måla en vägg åt gången. Tänk på att ha rikligt med färg i rollern och använd förlängningsskaft för att underlätta arbetet. Måla väggen minst två gånger och låt torka mellan strykningarna.



**Goda råd för ett lyckat resultat:**

Skydda ytor som inte ska tvättas med papper eller plast.

Smutsigt, fast underlag tvättas med Målartvätt. Skölj med vatten.

Ta bort löst sittande färg och spackla igen hål, sprickor och ojämnheter.

Slipa ytan jämn, damma av.

Måla kanterna först och måla en vägg åt gången.

Måla 2-3 gånger

## Inköpslista:

Täckpapp, plast och maskeringstejp

Svamp, hink och vatten

Målartvätt

Gummihandskar, skyddsglasögon

Väggspackel, stålspackel och ev. skarvremsor

Slippapper

Ev. förankringsgrund och stor pensel

Pensel, roller, förlängningsskaft och målartråg

Färg

# Så målar du snickerier (dörrar, skåpluckor, fönster och lister)



1

## Dörrar med speglar

Måla en dörr med speglar inifrån och ut, d.v.s. spegeln först och måla resten av dörren längst med träets riktning. Måla dörren 2 gånger och slipa med fint slippapper mellan varje strykning.



2

## Obehandlade dörrar och skåpluckor

Obehandlade dörrar och skåpluckor med kvistar behandlas med kvistlack innan de grundmålas och slutmålas. Slipa ytan med ett fint slippapper mellan varje strykning.



3

## Släta dörrar och skåpluckor

Släta dörrar och skåpluckor målas med en roller eller en pensel för lackfärg för att få en slät yta. Måla längs med träets riktning. Slipa ytan med ett fint slippapper mellan varje strykning.



**Goda råd för ett lyckat resultat:**

Skydda ytor som inte ska tvättas med papper, plast eller maskerings-tejp och avlägsna ev. beslag.

Tvätta med Målartvätt, använd skyddshandskar.

Skrapa bort löst sittande färg, slipa, damma av.

Grundmåla, ev. spackla, behandla kvistar med kvistlack före grund- och slutmålning.

Måla 2-3 gånger

Slipa ytan mellan varje strykning.

## Inköpslista:

Täckpapp, plast och maskerings-tejp

Svamp

Gummihandskar

Målartvätt

Snickerispackel, stålspackel

Slippapper

Ev. kvistlack

Pensel, roller, förlängningsskaft och målartråg

Grundfärg

Färg

# Så målar du paneler och dörrkarmar



Obehandlade paneler och dörrkarmar med kvistar behandlas med kvistlack innan de grundmålas och slutmålas. Slipa ytan med ett fint slippapper mellan varje strykning.



Måla längs med träets riktning. Måla 2 gånger och slipa med ett fint slippapper mellan varje strykning.



Om befintligt färgskikt är skadat eller börjar att flagna, skall färgen skrapas bort och slipas ner innan den kan målas igen.



**Goda råd för ett lyckat resultat:**

Skydda ytor som inte ska tvättas med papper, plast eller maskerings-tejp.

Tvätta med Målartvätt, använd skyddshandskar.

Skrapa bort löst sittande färg, slipa, damma av.

Grundmåla och ev. spackla, behandla kvistar med kvistlack före grund- och slutmåling.

Måla 2-3 gånger

Slipa ytan mellan varje strykning.

**Inköpslista:**

Täckpapp, plast och maskerings-tejp

Svamp

Gummihandskar

Målartvätt

Snickerispackel, stålspackel

Slippapper

Ev. kvistlack

Pensel, roller, förlängningsskaft och målartråg

Grundfärg

Färg

Yuniks återförsäljare är din lokala färghandel.  
När du handlar här, kan du vara säker på att  
du får ett bra slutresultat som håller länge.

Lycka till!

